

Nice

Versatile ed elegante,
omologato anche per il
commercio ambulante



Registratore telematico nativo

Registratore di cassa nativo Telematico che coniuga un design accattivante con la semplicità d'uso della tastiera meccanica.

Con ben **40 tasti personalizzabili** con singole e doppie funzioni e 10 tasti reparto di default, configurare il dispositivo in base alle proprie esigenze ed **abitudini di lavoro** diventa facile ed immediato.

Grazie all'omologazione per il **commercio ambulante**, Nice è utilizzabile anche come **dispositivo portatile**, tramite installazione di **battery pack** e copri tastiera (opzionali).

I **display LCD integrati**, ben leggibili anche in caso di utilizzo in ambienti esterni, possono mostrare messaggi di testo scorrevole programmabili.

La **stampante termica incorporata** è veloce ed affidabile, impiega rotoli carta da **57,5 mm** e consente di stampare loghi grafici in testa e coda dei documenti commerciali. Il **sistema Easy Loading** agevola la sostituzione del rotolo carta.

Tramite le quattro porte di comunicazione integrate Nice è collegabile con **barcode reader**, **bilance** e con **Windows POS / Android POS**, per accedere alle funzionalità evolute offerte dai software di **Italretail Zucchetti** specifici per il mondo della **Ristorazione** e del **Retail**.

Modulo Wi-Fi 802.11 (opzionale)



Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0



Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italretail Zucchetti (opzionale)

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le **funzioni** e programmazioni legate all'**invio telematico** dei corrispettivi
- Omologato per l'**upgrade da remoto** con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto **memoria di dettaglio** su PC tramite collegamento a porta **USB**
- **Cambio automatico** ora legale / solare
- **Ce Fiscal RX Configurator** per programmazione cassa da PC
- **Stampa rapida** copia documento commerciale di vendita
- Gestione e stampa automatica delle **statistiche di vendita**
- **Loghi grafici** in testa e coda scontrino
- Omologato per **emissione documento commerciale** di annullo e documento commerciale di reso
- Funzione annullo e annullo scontrino
- Funzione emissione "**scontrino parlante**" (documento commerciale detraibile) e **scontrino regalo**
- **Messaggio scorrevole** e di cortesia programmabile
- Memoria di riepilogo da **2.500 chiusure giornaliere**
- Memoria di dettaglio **Micro SD 3 M di righe**
- **30 reparti programmabili** di cui 10 di default in tastiera
- **5 funzioni macro** per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a **50 clienti in anagrafica**
- 14 forme di **pagamento**
- **10 modificatori conto**
- 12 **aliquote IVA** (5 programmabili)
- Gestione Ventilazione IVA e **Ventilazione IVA mista**
- **Protocolli di comunicazione** Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su **9 righe fino a 32 caratteri** per linea
- Collegamento **EFT-POS certificati** per automatizzare scambio importo Bancomat / Carte di Credito



Tastiera

- **Tastiera alfanumerica** a 40 tasti integrata
- Configurabile tramite **CE Fiscal RX Configurator**, oppure direttamente dalla tastiera del **Registratore Telematico**

Display

- **Display integrati** operatore e cliente LCD a retroilluminazione **blu regolabile**: 2 righe x 20 caratteri (128 x 17 px) con **funzione reverse**

Stampante

- Singola stazione di **stampa termica**
- Sistema **Easy Loading** per cambio rotolo semplificato
- **Sensore di fine carta**
- **Testina termica MTBF**: 100 Km
- **Larghezza carta**: 57 +/- 1 mm
- **Velocità di stampa**: 130mm/sec
- **Risoluzione di stampa**: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione

- 2 x RS232 per collegamento: **scanner seriali**, barcode reader **Italretail Zucchetti**, PC, bilance
- 1 x Ethernet per collegamento ai **servizi telematici**, Windows POS / Android POS e **software gestionali**
- 1 x **USB per collegamento a PC**
- 1 x porta **apertura cassetto 6V**
- 1 x **SD Slot**, 1 x **Micro SD slot** interno
- Alimentatore da rete: **switching esterno** AC:100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

Dimensioni

- 260 (L) x 260 (P) x 105 (H) mm