



## Letto da incasso per il Controllo Accessi



ZA2 è il lettore da incasso per il controllo degli accessi che può essere installato a parete o inserito su tornelli, varchi e barriere per soluzioni di sicurezza ergonomiche ed eleganti.

Compatibile con le scatole da incasso tipo 503\* a 3 moduli, ZA2 viene fornito con una placca in speciale materiale acrilico (Hesaglas) che permette di integrare perfettamente l'apparato anche negli ambienti più raffinati.

ZA2 è dotato di unità di lettura RFID multistandard 125kHz/13.56MHz/BLE a singola antenna; opzionalmente, può essere inserito un lettore QR Code.

Due led RGB (multicolore), visibili attraverso la cover semi-trasparente del prodotto, indicano lo stato di funzionamento della testa di lettura.

ZA2 è collegabile come lettore esterno dei terminali o controller Zucchetti (ZDOR, ZENTRY, Idoor, XIO) che supportano il protocollo SPP o controller dotate di interfaccia Clock&Data o Wiegand.

È equipaggiata con unità di lettura RFID multistandard 125kHz/ 13.56MHz/BLE a singola antenna.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Installabile a parete o integrabile su tornelli, varchi e barriere
- Disponibile con lettore RFID, barcode, BLE
- Segnalazione acustica modulabile di corretta lettura del badge
- Protezione IP40

## OPZIONI

- Unità di lettura RFID multistandard 125kHz/13.56MHz/BLE a singola antenna
- Lettore barcode e QRcode
- Tempo di verifica: < 1sec
- Area utile: 14mm x 22 mm
- Lettore Bluetooth Low Energy (BLE)
  - \* Previa verifica tecnica

La distanza di lettura è influenzata dall'ambiente

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Segnalazione acustica modulabile di avvenuta lettura del badge
- Selezionabili con switch: Clock&Data, Wiegand 26 o 37 bit, Seriale (TTL o RS232),
- Led di segnalazione multicolore per: linea-errore di lettura-transito consentito- transito negato

### CONTENITORE

- Contenitore in ABS e Hesaglas

### GRADO DI PROTEZIONE

- IP40

### DIMENSIONI

- Dimensioni con placca standard l=115 mm, h=80 mm

### PESO

- 90 gr. circa

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- da -20°C a +70 °C

### UMIDITÀ RELATIVA

- Max. 98% in assenza di condensazione

**HARDWARE ZUCCHETTI**  
una linea di prodotti completa  
per il **controllo accessi**  
e la **gestione del personale**



via Solferino, 1 | 26900 Lodi | Tel +39 0371 594 2444  
market@zucchetti.it | [www.zucchetti.it](http://www.zucchetti.it)