



ZA2

Letto da incasso per il Controllo Accessi



ZA2 è il lettore da incasso per il controllo degli accessi che può essere installato a parete o inserito su tornelli, varchi e barriere per soluzioni di sicurezza ergonomiche ed eleganti.

Compatibile con le scatole da incasso tipo 503* a 3 moduli, ZA2 viene fornito con una placca in speciale materiale acrilico (Hesaglas) che permette di integrare perfettamente l'apparato anche negli ambienti più raffinati.

ZA2 è dotato di unità di lettura RFID multistandard 125kHz/13.56MHz/BLE a singola antenna; opzionalmente, può essere inserito un lettore QR Code.

Due led RGB (multicolore), visibili attraverso la cover semi-trasparente del prodotto, indicano lo stato di funzionamento della testa di lettura.

ZA2 è collegabile come lettore esterno dei terminali o controller Zucchetti (ZDOR, ZENTRY, Idoor, XIO) che supportano il protocollo SPP o controller dotate di interfaccia Clock&Data o Wiegand.

È equipaggiata con unità di lettura RFID multistandard 125kHz/ 13.56MHz/BLE a singola antenna.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Installabile a parete o integrabile su tornelli, varchi e barriere
- Disponibile con lettore RFID, barcode, BLE
- Segnalazione acustica modulabile di corretta lettura del badge
- Protezione IP40

OPZIONI

- Unità di lettura RFID multistandard 125kHz/13.56MHz/BLE a singola antenna
- Lettore barcode e QRcode
- Tempo di verifica: < 1sec
- Area utile: 14mm x 22 mm
- Lettore Bluetooth Low Energy (BLE)
 - * Previa verifica tecnica

La distanza di lettura è influenzata dall'ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

- Segnalazione acustica modulabile di avvenuta lettura del badge
- Selezionabili con switch: Clock&Data, Wiegand 26 o 37 bit, Seriale (TTL o RS232),
- Led di segnalazione multicolore per: linea-errore di lettura-transito consentito- transito negato

CONTENITORE

- Contenitore in ABS e Hesaglas

GRADO DI PROTEZIONE

- IP40

DIMENSIONI

- Dimensioni con placca standard l=115 mm, h=80 mm

PESO

- 90 gr. circa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- da -20°C a +70 °C

UMIDITÀ RELATIVA

- Max. 98% in assenza di condensazione

HARDWARE ZUCCHETTI
una linea di prodotti completa
per il **controllo accessi**
e la **gestione del personale**



via Solferino, 1 | 26900 Lodi | Tel +39 0371 594 2444
market@zucchetti.it | www.zucchetti.it