

Lettori RFID SLIM

Lettores RFID SLIM per il controllo degli accessi

Caratteristiche principali

Il lettore pensato per chi vuole una soluzione compatta e di design adatta ad ogni tipo di ambiente, anche il più prestigioso.

Compatto e discreto, ZA8 si inserisce con eleganza su qualsiasi varco, anche negli spazi più stretti, e lavora con affidabilità all'aperto in qualsiasi stagione grazie alla **protezione IP65**.

L'esperienza d'uso è immediata: avvicini il badge, un indicatore luminoso conferma, un segnale acustico rassicura, il transito avviene con fluidità.

La compatibilità con le tecnologie di badge più diffuse rende l'adozione lineare: puoi mantenere le credenziali che già utilizzi ed evolvere quando vuoi, senza fermare l'operatività.

Anche l'installazione è pensata per ridurre tempi e costi: staffa inclusa, cablaggio ordinato e collegamenti stabili su lunghe distanze consentono di installarlo in modo rapido e pulito. In breve, è un lettore che **unisce design essenziale e robustezza**, offrendo un'esperienza moderna agli utenti.



FUNZIONALITA'

Con **ZA8** l'accesso diventa un gesto naturale. **All'ingresso di uffici, stabilimenti, aree riservate o parcheggi**, l'identificazione è rapida e intuitiva: gli utenti autorizzati accedono con semplicità, le code si riducono e l'immagine dell'azienda ne guadagna in efficienza e sicurezza.

La **flessibilità multi tecnologia** ti consente di gestire agevolmente parchi di credenziali diversi, accompagnando l'organizzazione in eventuali migrazioni con continuità operativa.

L'integrazione con i sistemi esistenti è lineare e affidabile, così il reparto IT può concentrarsi sul valore, non sulla complessità.

Il formato slim e la robustezza di ZA8 consentono l'installazione del lettore in piccoli spazi, anche esterni. Il risultato è un **controllo accessi più fluido, più sicuro e soprattutto più semplice da governare**, oggi e domani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIE RF	BLE; 125 kHz 64 bit sola lettura (EM-H4102 compatibile); ISO 14443A (Ultralight, MIFARE Classic 1K/4K, DESFire EV1/2/3), NFC
DISTANZA DI LETTURA	~4 cm (dipende da tag/ambiente)
INTERFACCIA DATI	RS485, protocollo SPP
SEGNALAZIONI	LED multicolore + buzzer
ALIMENTAZIONE/ CABLAGGIO	cavo 3 m, 4 fili (Vcc, GND, RS485 A/B)
MONTAGGIO	a muro con staffa inclusa; uscita cavo posteriore; adatto per installazione su montante
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI (AXLXP)	101 X 45 X 19 mm
TEMPERATURA OPERATIVA	-20...+60 °C

HARDWARE ZUCCHETTI
una linea di prodotti completa
per il **controllo accessi**
e la **gestione del personale**

